ADHESIVOS · TAPICERÍA · ESPUMAS

COLA SPRAY PARA PISTOLA

Adhesivo de contacto en base disolvente para aplicación con pistola aerográfica, de alto rendimiento

< 700 cP	0,77	554 g/l	Pistola
Viscosidad FDS sección 9	**Densidad relativa** FDS sección 9	**Contenido en COV** 69,3 % p/p	**Aplicación** uso profesional

01 DESCRIPCIÓN

Adhesivo en **base disolvente** de color miel para **aplicación con pistola aerográfica**. Producto de alto rendimiento y fácil aplicación para el pegado de **espumas de poliuretano, telas y moquetas** en tapicería y decoración.

Uso exclusivamente **profesional e industrial**: no está destinado a la venta al público ni al uso doméstico, y debe aplicarse en lugares con extracción de vapores.

02 APLICACIONES

- Tapicería: encolado de espumas de PU, guatas y telas.
- Decoración y moquetas.
- Pegado de fieltros y materiales textiles sobre espuma o madera.

03 DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	NORMA / REFERENCIA
Disolventes	Hidrocarburos C6 isoalcanos (25 – 100 %), ciclohexano (10 – 20 %), acetona (10 – 20 %)	FDS, sección 3
Color / olor	Miel · olor a disolventes orgánicos	FDS, sección 9
Densidad relativa	0,77	FDS, sección 9
Viscosidad	< 700 cP	FDS, sección 9
Punto de ebullición	≥ 62 °C	FDS, sección 9
Punto de inflamación	≥ −20 °C	FDS, sección 9
Temperatura de autoinflamación	> 320 °C	FDS, sección 9
Contenido en COV	69,3 % (p/p) · 554 g/l	FDS
Almacenamiento	Entre 5 y 35 °C, en lugar seco y ventilado, lejos de calor y sol directo	FDS, sección 7

Contenido en sólidos, tiempo abierto, consumo y envases: [pendiente].

04 SEGURIDAD Y TRANSPORTE

PALABRA DE ADVERTENCIA

PELIGRO

H225 Líquido y vapores muy inflamables. **H304** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315 Provoca irritación cutánea. **H319** Provoca irritación ocular grave. **H336** Puede provocar somnolencia o vértigo.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Transporte: UN 1133, ADHESIVOS, clase 3, GE II (D/E). Aplicar solo con extracción de vapores y equipo de protección.

Indauxcol, S.L. · CIF B53348272 · Pda. Els Vinyals, 14 · 03450 Banyeres de Mariola (Alicante)
info@indauxcol.com · **www.indauxcol.es** · +34 965 566 035 · Rev. 1 · noviembre 2026

Datos técnicos y de seguridad tomados de la documentación del fabricante. Antes de usar, lea la etiqueta y la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible bajo petición. Recomendamos ensayos previos en las condiciones reales de uso. No constituye especificación contractual.