ADHESIVOS · TAPICERÍA · COLCHONERÍA

# PO-MAX 7005

Adhesivo no inflamable de caucho sintético en disolvente, para aplicar a pistola a una sola cara

**No inflamable**
**Según fabricante**
adhesivo en disolvente

**43–44 %**
**Sólidos**
aprox.

**110 s**
**Viscosidad**
copa DIN 4 mm

**3 min**
**Tiempo de unión**
máximo

## 01 DESCRIPCIÓN

Adhesivo de color **amarillo** a base de **caucho sintético y disolvente**, de aplicación a **una sola cara** (o a ambas si se desea) con pistola. El fabricante lo declara **no inflamable**.

Une espuma con espuma, madera, fieltro, tejido, metal y plástico, así como fieltro con fieltro y tejido con tejido. Unión rápida: las superficies se juntan en un máximo de **3 minutos**.

## 02 APLICACIONES

- Industria del mueble tapizado y mobiliario de oficina.
- Colchón de muelles: pegado de espumas y fieltros.
- Embalaje y artes gráficas.
- Pegado de piezas de madera, superficies metálicas y telas de espuma.

## 03 DATOS TÉCNICOS

| PROPIEDAD | VALOR | NORMA / REFERENCIA |
|---|---|---|
| **Base / color** | Caucho sintético en disolvente · amarillo | TDS / certificado de análisis |
| **Densidad** | 1,10 | TDS Lider Kimya |
| **Viscosidad** | 110 ± 10 s | Copa DIN 4 mm |
| **Contenido en sólidos** | 43 – 44 % (aprox.) | TDS / certificado de análisis |
| **Inflamabilidad** | No inflamable (declarado por el fabricante) | TDS Lider Kimya |
| **Resistencia a la temperatura** | 40 – 45 °C | Web del fabricante |
| **Envases** | 15 kg y 200 kg | Indauxcol |

## 04 MODO DE EMPLEO

1. Aplicar en **capa fina** sobre una cara (o sobre ambas si se desea) con pistola pulverizadora de **boquilla de 1,8 mm**, a una presión de aire de **3 – 6 bar**.
2. Dejar evaporar el disolvente (depende de la cantidad aplicada, la temperatura y la ventilación).
3. Unir las superficies en un plazo máximo de **3 minutos** y presionar. La unión debe ser precisa: después no es posible corregirla.

## 05 ALMACENAMIENTO

- Lugar fresco y bien ventilado, a temperatura ambiente.
- Sin exposición directa al sol.
- Envase herméticamente cerrado hasta su uso.
- Tomar precauciones frente a descargas electrostáticas.

## 06 SEGURIDAD

- Trabajar en un taller bien ventilado.
- Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar los vapores.
- Usar mascarilla, guantes y gafas de protección.
- Transporte según FDS del fabricante: UN 1593, clase 6.1, GE III.

**Indauxcol, S.L.** · CIF B53348272 · Pda. Els Vinyals, 14 · 03450 Banyeres de Mariola (Alicante)
**info@indauxcol.com** · **www.indauxcol.es** · +34 965 566 035 · Rev. 1 · noviembre 2026



*Datos técnicos y de seguridad tomados de la documentación del fabricante. Antes de usar, lea la etiqueta y la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible bajo petición. Recomendamos ensayos previos en las condiciones reales de uso. No constituye especificación contractual.*