DISOLVENTES · LIMPIEZA · TAPICERÍA

DISOLVENTE DISOLKLEBER KT

Disolvente de limpieza para la industria de la tapicería, el calzado y la marroquinería

10 · 20 L	0,866	0,56 mPa·s	4 °C
Envases transparente	**Densidad relativa** FDS sección 9	**Viscosidad** FDS sección 9	**Punto de inflamación** muy inflamable

01 DESCRIPCIÓN

Disolvente de **limpieza** a base de **tolueno**, para la industria de la tapicería, el calzado y la marroquinería. Indicado para la limpieza de pistolas, útiles y restos de adhesivos en base disolvente.

Líquido **transparente**, de baja viscosidad y evaporación controlada (punto de ebullición 111 °C).

02 APLICACIONES

- Limpieza de pistolas y equipos de aplicación de adhesivos.
- Eliminación de restos de cola de contacto.
- Uso industrial en tapicería, calzado y marroquinería.

03 DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	NORMA / REFERENCIA
Composición	Tolueno (20 – 100 %)	FDS, sección 3
Aspecto / color	Líquido transparente	Indauxcol
Densidad relativa	0,866	FDS, sección 9
Viscosidad	0,56 mPa·s	FDS, sección 9
Punto de ebullición	111 °C	FDS, sección 9
Punto de inflamación	4 °C	FDS, sección 9
Temperatura de autoinflamación	480 °C	FDS, sección 9
Solubilidad en agua	Ninguna	FDS, sección 9
Envases	10 L y 20 L	Indauxcol
Almacenamiento	Entre 5 y 25 °C, en lugar seco y ventilado, lejos de calor y sol directo	FDS, sección 7

04 SEGURIDAD Y TRANSPORTE

PALABRA DE ADVERTENCIA

PELIGRO

H225 Líquido y vapores muy inflamables. **H304** Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H315 Provoca irritación cutánea. **H336** Puede provocar somnolencia o vértigo.

H361d Se sospecha que daña al feto. **H373** Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Transporte: UN 1294, TOLUENO, clase 3, GE II (D/E). Usar solo con ventilación adecuada, guantes y gafas.

Indauxcol, S.L. · CIF B53348272 · Pda. Els Vinyals, 14 · 03450 Banyeres de Mariola (Alicante)
info@indauxcol.com · **www.indauxcol.es** · +34 965 566 035 · Rev. 1 · noviembre 2026

Datos técnicos y de seguridad tomados de la documentación del fabricante. Antes de usar, lea la etiqueta y la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible bajo petición. Recomendamos ensayos previos en las condiciones reales de uso. No constituye especificación contractual.