TAPICERÍA · EMBALAJE

FIELTRO 350 · TAPICERÍA Y EMBALAJE

Napa punzonada de 350 g/m² de fibra reciclada, en rollos de 50 m y anchos de 10 a 260 cm

350 g/m²	10–260 cm	50 m	30 kPa/m²
Gramaje tapicería y embalaje	**Ancho de rollo** según pedido	**Largo de rollo** napa tapicería	**Resist. flujo de aire** ficha técnica

01 DESCRIPCIÓN

Fieltro ecológico ligero de **350 g/m²**, compuesto totalmente de fibras recicladas y consolidado por punzonado. Es un material **100 % reciclable**, resistente y duradero, con buen comportamiento frente al vapor de agua.

La versión de tapicería se fabrica sobre base de **rafia de PP reciclada de 53 g/m²**. No contiene fibras minerales, por lo que no irrita y es seguro de manipular.

02 APLICACIONES

- **Tapicería**: acolchado y protección de sofás, sillones y cabeceros.
- **Embalaje**: protección de muebles y mercancías durante el transporte.
- Rollos estrechos (desde 10 cm) para tiras y bordes.

03 DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	NORMA / REFERENCIA
Gramaje del producto	350 g/m²	Ficha técnica TSJ
Composición de fibra	30 % poliéster – 50 % algodón – 20 % acrílico (recicladas)	Ficha técnica TSJ
Base (versión tapicería)	Tejido de rafia de PP 100 % reciclado · 53 g/m²	Ficha técnica TSJ
Resistencia al flujo de aire	30 kPa/m²	Ficha técnica TSJ
Resistencia a la tracción paralela	20 kPa	Ficha técnica TSJ
Reducción del impacto	50 kPa	Ficha técnica TSJ
Color	Multicolor	Pedidos de clientes
Presentación	Rollos de 50 m · anchos de 10 a 208 cm (tarifa); suministrado hasta 260 cm	Tarifa tapicería / factura

Valores de las fichas técnicas del fabricante; método de ensayo de tracción, flujo de aire y reducción del impacto [pendiente].

04 VARIANTES

VARIANTE	GRAMAJE	ANCHOS	OBSERVACIONES
Napa 350 tapicería	350 g/m²	10 – 208 cm (hasta 260 cm)	Sobre rafia de PP 53 g/m² · rollos de 50 m
Fieltro 350 embalaje	350 g/m²	A petición	Bobinas a petición del cliente
Napa 350 ignífuga	350 g/m²	100 – 208 cm	Ver ficha «Fieltro ignífugo»

Valores indicativos según fichas técnicas y certificados del fabricante (Textiles San Jorge, S.L.). No constituyen especificación contractual. Esta versión anula y reemplaza cualquier versión anterior de este documento.

05 PRESENTACIÓN

- Rollos de 50 m (napa de tapicería).
- Bobinas a medida para embalaje.

06 VENTAJAS

- Elevada resistencia a la tracción y al desgarro.
- Buen comportamiento frente al vapor de agua.
- Fabricado al 100 % con materiales reciclados.
- Material 100 % reciclable.

07 CERTIFICACIONES

OEKO-TEX®

STANDARD 100 · Clase IV

Certificado **2024OK1648** emitido por AITEX. Válido hasta 31/05/2027.

GRS 4.0

Global Recycled Standard

Scope Certificate **ITS-TE-00128362-GRS-0000927** (Intertek). Válido hasta 15/03/2027.

Alcance OEKO-TEX® 2024OK1648: fieltros punzonados sobre base de tejido de PP blanco, fabricados con fibras 100 % recicladas. GRS: la condición GRS de cada partida se acredita con su certificado de transacción (TC).

Textiles San Jorge, S.L. · CIF B03063369 · Pda. Els Vinyals, 14 · 03450 Banyeres de Mariola (Alicante) · Grupo Indauxcol
info@indauxcol.com · **www.indauxcol.es** · +34 965 566 035 · Rev. 1 · noviembre 2026

Valores indicativos según fichas técnicas y certificados del fabricante (Textiles San Jorge, S.L.). No constituyen especificación contractual. Esta versión anula y reemplaza cualquier versión anterior de este documento.