COLCHONERÍA · MUELLE ENSACADO

FIELTRO ECOLÓGICO APRESTADO

Fieltro punzonado con apresto natural de fécula de maíz, para dar firmeza y estabilidad a los muelles ensacados

400–1000	5 mm	40 kPa/m²	hasta 200 cm
Gramaje (g/m²)	**Espesor**	**Resist. flujo de aire**	**Ancho**
400 · 1000 en tarifa	ficha técnica	ficha técnica	a petición

01 DESCRIPCIÓN

Fieltro ecológico diseñado para proporcionar **firmeza y estabilidad en sistemas de muelles ensacados**. Elaborado con un 100 % de fibras recicladas, es un material de baja huella de carbono.

Se fabrica por punzonado y se **apresta con productos naturales (fécula de maíz)**, que le dan cuerpo sin ligantes sintéticos. No contiene fibras minerales: es seguro al tacto y no irritante. También se conoce como «fieltro termofijado ecológico».

02 APLICACIONES

- Uso principal: aportar firmeza y uniformidad a los sistemas de muelles de colchonería.
- Capa estabilizadora sobre bloques de muelle ensacado.
- Superficie de apoyo para las capas de confort del colchón.

03 DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	NORMA / REFERENCIA
Gramaje del producto	400 – 1000 g/m² (tarifa: 400 y 1000 g/m²)	Ficha técnica / tarifa
Composición de fibra	30 % poliéster – 50 % algodón – 20 % acrílico (recicladas)	Ficha técnica 2026
Acabado	Apresto natural de fécula de maíz (almidón)	Ficha técnica TSJ
Base	Tejido de rafia de PP 100 % reciclado · 53 g/m²	Ficha técnica TSJ
Espesor	5 mm	Ficha técnica TSJ
Resistencia al flujo de aire	40 kPa/m²	Ficha técnica TSJ
Resistencia a la tracción paralela	30 kPa	Ficha técnica TSJ
Reducción del impacto	50 kPa	Ficha técnica TSJ
Ancho	Hasta 200 cm, a petición	Ficha técnica TSJ

La ficha de 2024 indicaba otra mezcla (40 % algodón – 60 % acrílico multicolor); se toma la ficha de 2026. Valores de las fichas técnicas del fabricante; método de ensayo de tracción, flujo de aire y reducción del impacto [pendiente].

Valores indicativos según fichas técnicas y certificados del fabricante (Textiles San Jorge, S.L.). No constituyen especificación contractual. Esta versión anula y reemplaza cualquier versión anterior de este documento.

04 PRESENTACIÓN

- Bobinas a petición del cliente.
- Planchas a petición del cliente.
- Ancho hasta 200 cm.

05 VENTAJAS

- Fabricado al 100 % con fibras recicladas.
- Acabado ecológico con fécula de almidón.
- Resistencia a la tracción y al desgarro.
- Sin fibras minerales: seguro al tacto.

06 CERTIFICACIONES

OEKO-TEX®

STANDARD 100 · Clase IV

Certificado **2024OK1648** emitido por AITEX. Válido hasta 31/05/2027.

GRS 4.0

Global Recycled Standard

Scope Certificate **ITS-TE-00128362-GRS-0000927** (Intertek). Válido hasta 15/03/2027.

Alcance OEKO-TEX® 2024OK1648: fieltros punzonados sobre base de tejido de PP blanco, fabricados con fibras 100 % recicladas. GRS: la condición GRS de cada partida se acredita con su certificado de transacción (TC).

Textiles San Jorge, S.L. · CIF B03063369 · Pda. Els Vinyals, 14 · 03450 Banyeres de Mariola (Alicante) · Grupo Indauxcol
info@indauxcol.com · **www.indauxcol.es** · +34 965 566 035 · Rev. 1 · noviembre 2026

Valores indicativos según fichas técnicas y certificados del fabricante (Textiles San Jorge, S.L.). No constituyen especificación contractual. Esta versión anula y reemplaza cualquier versión anterior de este documento.