PROTECCIÓN AL FUEGO · EMBALAJE · TAPICERÍA

FIELTRO IGNÍFUGO

Fieltro técnico de fibras ignífugas para embalaje, protección de cargas y tapicería

C-s2,d0	350–1000	10 mm	L0
Euroclase de reacción EN 13501-1 · 1000 g/m²	**Gramaje (g/m²)** sencillo y doble	**Espesor nominal** versión embalaje	**Resistencia biológica** sin crecimiento

01 DESCRIPCIÓN

Fieltro técnico con **propiedades ignífugas**, diseñado para el embalaje y la protección de cargas paletizadas en entornos industriales con requisitos de seguridad contra incendios, y para tapicería.

Su composición textil permite múltiples usos y ofrece una **alternativa reutilizable al film plástico de un solo uso**, con protección térmica y mecánica adicional. El aislante de la misma familia, de 1000 g/m², obtuvo la clasificación **C-s2,d0** en AITEX.

02 APLICACIONES

- Embalaje y protección de cargas paletizadas en zonas con riesgo de incendio.
- Mantas y fundas reutilizables para logística.
- Napa ignífuga para tapicería (350 g/m²).
- Protección de cargas sensibles sin generar residuos plásticos.

03 DATOS TÉCNICOS

PROPIEDAD	VALOR	NORMA / REFERENCIA
Composición	100 % acrílico ignífugo	Ficha técnica TSJ
Estructura	No tejido punzonado	—
Gramaje	350 · 1000 · doble 1000 g/m² (tarifa); embalaje 300 – 600 g/m², ajustable	Tarifa / ficha TSJ
Espesor nominal (embalaje)	10 mm	EN 823
Color estándar	Gris / negro	Ficha técnica TSJ
Resistencia biológica	Sin crecimiento (L0)	Declarado por el fabricante
Resistencia al desgarro	Alta (declarada)	—
Reacción al fuego	**Euroclase C-s2,d0 (muestra de 1000 g/m², 10 mm)**	EN 13501-1 · AITEX 2025AN1860
Formato	Rollos; medidas a petición	—

La clasificación C-s2,d0 corresponde a la muestra ensayada (1000 g/m², 100 kg/m³, 10 mm). Para otros gramajes la clasificación es [pendiente].

Valores indicativos según fichas del fabricante y el informe AITEX 2025AN1860 (muestra de 1000 g/m²). No constituyen especificación contractual. Esta versión anula y reemplaza cualquier versión anterior de este documento.

04 VARIANTES

VARIANTE	GRAMAJE	ANCHO / FORMATO	USO
Napa 350 ignífuga	350 g/m²	100 – 208 cm · rollos	Tapicería
Ignífugo 1000	1000 g/m²	Rollos a medida	Embalaje y protección
Ignífugo doble 1000	1000 g/m²	Rollos a medida	Embalaje y protección
Fieltro ignífugo embalaje	300 – 600 g/m² · 10 mm	Rollos · gris o negro	Cargas paletizadas

05 VENTAJAS

- Material ignífugo para áreas con riesgo de incendio o normativa antiincendios.
- Reutilizable y reciclable: reduce el uso de plásticos de un solo uso.
- Buena absorción de impactos, vibraciones y fricción.
- Protege cargas sensibles sin generar residuos plásticos.
- Personalizable en medidas, color y sistema de cierre.
- Sin fibras minerales.

Valores indicativos según fichas del fabricante y el informe AITEX 2025AN1860 (muestra de 1000 g/m²). No constituyen especificación contractual. Esta versión anula y reemplaza cualquier versión anterior de este documento.